



## AWA3



La rivettatrice pneumatica AWA3 installa rivetti a strappo con diametro da 4,8mm. a 6,4mm e strutturali in tutti i materiali.

La caratteristica principale di questo modello è la forza, adatta ad installare tutti i rivetti in commercio.

La rivettatrice pneumatica AWA3 è marcata CE ed ha una garanzia di 12 mesi dall'acquisto.

*The hydro-pneumatic rivet gun AWA3 can install rivets with diameter 4,8mm., 6,4mm. and structural rivets in all materials.*

*This type's best feature is its force, suited to install all types of sold rivets.*

*The hydro-pneumatic rivet gun AWA3 is CE certified and has a 12 months warranty.*

Pressione di esercizio	5 - 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	18,7 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	18 mm	<i>Pull length</i>
Peso	1,65 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	75 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	276x312x134	<i>Dimensions</i>
Rivetti supportati	4,8mm - 6,4mm Strutturali - <i>Structural</i>	<i>Handled rivets size</i>
Materiale rivetti	Tutti i materiali - <i>all materials</i>	<i>Rivet material</i>